

## サンシャイン劇場 照明設備

		100V直			200V直
		60C	30C	20C	D
調光卓	MARUMO MARIONET Z				
	サブマスターフェーダー10本				
センターピン	XENON 2008 SR型 2Kw 2台(調光室常設)				
シーリング	2kwPD×8 1k凸×18 SFzoom575w×6(オプション)	8	8	8	8
フロント(上・下共通)	2kwPD×3 1k凸×6 SF Zoom575w×3 (HQE(H)が3台置いてあります。吊り替えも可)	4	4	4	4
1・2タワー(上・下共通)	1kハイベックス×6	2	2	2	2
バルコニー		2	2	2	2
プロサス		4	4	4	4
フロアー	FC 2kw12回路×下上 (ALL20C)	切り替えて全て純直で使用できます			
	舞台前下上		2	2	2
	舞台奥		8		
1ボーダー		4	4	4	4
1SUS(ブリッジ)	2kwPD×8 (24cir)	8	8	8	8
2ボーダー		4	4	4	4
2SUS	2kwPD×4(12cir)	4	4	4	4
3SUS	2kwPD×4(12cir)	4	4	4	4
アッパーライト	LEDアッパーホリゾンライト×14	4	4	4	4
※PD=ポータブルディマー(3cir) 上記の部分には基本吊りとして吊ってあります。(原状復帰を条件に移動も可)					
この色の箇所はディマー回路は移動用ポータブルディマーを使用して下さい。60C用17台あります。					
この色の箇所は30C直用ポータブルディマーを使用して下さい。6台あります。容量は気をつけて下さい。					

## サンシャイン劇場 照明機材リスト

		パーライト	SPH ×60台
CSQ	500W×6台	(500W/N)	トーマス ×40台
HQE(H)	1000W×58台		
HQE(S)	1000W×20台		
F Q	1500W×20台	ITO	650W×20台
LHQ	100W4色×6本	ロングハンガー	×20本
ハイスタンド	×2本	3連アーム	×2本
丸台スタンド	×15本	平置ベース	大 15枚 / 小 10枚

- ※常駐管理者の調光卓打ち込み操作はパッチ迄です。
- ※安全帽及安全帯は必要個数をご持参下さい。
- ※FQ及PARライトは基本的に金シートを使用して下さい。
- ※ITO用付属品はございませんのでご持参下さい。
- ※劇場内でのアマチュア無線機の使用は禁止致します。

20C	1m×30	30C	10m×10
	3m×50		5m×20
	5m×35	以下はポータブルdim用ケーブルなのでそれ以外には貸し出しておりません。	
	10m×20	60C	3m×47
	二又×75		2m×8
	4ch20m×10	5pinCanon	3m×60
	20C-T×100		10×50
20C-T2又×50	20×1		
20D	5m×60		
	10m×4		

※PARライト・ITO・特電使用は別途料金となります。

- LANケーブル 3m×23
- 20D残り 5m×4
- 5pin3m 120

2021/10/13現在